

Callegari Vernici



CATALOGO PRODOTTI

2025

SOMMARIO

Prodotti Per Pavimenti 2

PRODOTTI PER PAVIMENTI



CEMENT BLOCK

Antipolvere per pavimenti in cls.

CARATTERISTICHE: E' un rivestimento bicomponente lucido a base di resine epossidiche, in grado di sopportare sollecitazioni meccaniche e chimiche nelle attività industriali, con ottima capacità di adesione su superfici minerali come calcestruzzo, intonaco cementizio, fibrocemento.

IMPIEGO: Per il suo potere impregnante e consolidante è utilizzato come primer e finitura per pavimentazioni industriali con proprietà antipolvere. Adatto per magazzini di lavorazione, aree logistiche e di stoccaggio. Miscelare con cura i due componenti, in modo da ottenere una perfetta omogeneità prima dell'applicazione. L'essiccazione, l'adesione e la resistenza del prodotto sono influenzate da umidità elevata del supporto, da temperature dell'ambiente e/o del supporto inferiori a +10°C e da un'umidità relativa ambiente > 70%. La massima resistenza alla pedonabilità si raggiunge dopo 7 giorni.

Rapporto di miscelazione in peso: 100:100 con Induritore Cement Block.

FORMATO	COLORE	Prezzo
5 Kg	Trasparente Incolore	€ 58,52 IVA Esclusa



HYDRO CEMENT BLOCK

Antipolvere epossidico idrodiluibile per pavimenti in cls.

CARATTERISTICHE: Vernice idrodiluibile epossipoliamicca bicomponente, essiccante all'aria, a base di resina epossidica liquida con ottima capacità di adesione su superfici minerali come calcestruzzo, intonaco, fibrocemento. Idonea per la preparazione di supporti in cemento come trasparente antipolvere. Il prodotto possiede ottime doti di penetrazione, con buon potere consolidante quando applicato su supporti friabili. È un prodotto che non emette odori o vapori nocivi né durante né dopo l'applicazione. Usato come finitura è caratterizzato da elevate caratteristiche meccaniche di antiusura e durezza superficiale, assicura una superficie liscia e uniforme facilmente pulibile e disinfettabile, con ottima resistenza a lavaggi con idropulitrice a pressione e detersivi, al calpestio, al pedonamento intenso e al traffico con ruote gommate con temperatura di esercizio da - 20°C a + 50°C.

IMPIEGO: Adatto come fondo-finitura nella protezione di manufatti nuovi o in fase di manutenzione, a base di supporti alcalini quali intonaci di varia composizione, calcestruzzo e fibrocemento su pareti e pavimentazioni continue nell'edilizia industriale, residenziale e sociale. Ideale quindi per cantine vinicole, officine, carrozzerie, industria conserviera, macelli, garage, magazzini e in tutti i casi dove si richiede resistenza agli agenti chimici e all'abrasione. L'essiccazione, l'adesione e la resistenza all'abrasione sono compromesse da umidità elevata del supporto, da temperature dell'ambiente e/o del supporto inferiori a +10°C e da un'umidità relativa ambiente > 65%. Miscelare con cura i due componenti, in modo da ottenere una perfetta omogeneità prima dell'applicazione. Gli attrezzi si puliscono con acqua immediatamente dopo l'uso. La massima resistenza alla pedonabilità si raggiunge dopo 7 giorni.

Rapporto di miscelazione in peso: 100:50 con Induritore Hydro Cement Block.

FORMATO	COLORE	Prezzo
5 Kg	Trasparente Incolore	€ 110,98 IVA Esclusa

INDICE ALFABETICO

C

CEMENT BLOCK 2

H

HYDRO CEMENT BLOCK 3



VERNICI PER

EDILIZIA

INDUSTRIA

FALEGNAMERIA

CALLEGARI VERNICI

**strada prov.le Voghera-
Genestrello n°9**

27050 Codevilla (PV)

Tel. 0383/373124

e-mail:

callegarivernici@alice.it

www.callegarivernici.it

