

Callegari Vernici



CATALOGO PRODOTTI

2025

SOMMARIO

VERNICI PER EDILIZIA	2
Vernici Ignifughe	2
Vernici Ignifughe Resistenza Acciaio	2
VERNICI PER INDUSTRIA	2
Fondi Bicomponente	3

VERNICI PER EDILIZIA

VERNICI IGNIFUGHE

VERNICI IGNIFUGHE RESISTENZA ACCIAIO



IGNISTEEL PRIMER W

Pittura di fondo con effetto antiruggine idonea a prevenire la corrosione dei supporti metallici ferrosi da trattare successivamente con *Ignisteel AC protettivo*. Caratterizzata da ottima bagnatura del substrato, eccellente adesione, durezza e flessibilità, resiste inalterata alle sollecitazioni naturali dovute alla variazione dimensionale del supporto al variare delle condizioni climatiche.

FORMATO	COLORE	Prezzo
10 Kg	Grigio Ral 7035	€ 139,26 IVA Esclusa

VERNICI PER INDUSTRIA

FONDI BICOMPONENTE



PRIMER 39

CARATTERISTICHE: Primer epossipoliamidico bicomponente ai fosfati di zinco. E' caratterizzato da una elevata aderenza e ottime proprietà anticorrosive. Sono possibili intervalli di ricopertura abbastanza lunghi con rivestimenti epossidici o poliuretanici.

IMPIEGO: Idoneo per la protezione di superfici in acciaio inox, leghe leggere, vetroresina, lamiere zincate; può essere utilizzato come primer o intermedio sia su superfici nuove che in manutenzione permettendo di realizzare sistemi protettivi in modo semplice. Adatto per ritocchi su giunti di saldatura o per la riparazione di danni subiti dal rivestimento epossidico durante la manipolazione. Può essere applicato direttamente su zincante organico.

Rapporto di miscelazione in peso: 100:20 con Induritore Multiepoxy

FORMATO	COLORE	Prezzo
25 Kg	Grigio Ral 7035	€ 181,72 IVA Esclusa



PRIMER 40

CARATTERISTICHE: Primer epossipoliamidico bicomponente ai fosfati di zinco. È caratterizzato da una elevata aderenza e ottime proprietà anticorrosive. Sono possibili intervalli di ricopertura abbastanza lunghi con rivestimenti epossidici o poliuretanici.

IMPIEGO: Idoneo per la protezione di superfici in acciaio inox, leghe leggere, vetroresina, lamiere zincate; può essere utilizzato come primer o intermedio su superfici sia nuove che in manutenzione permettendo di realizzare sistemi protettivi in modo semplice. Adatto per ritocchi su giunti di saldatura o per la riparazione di danni subiti dal rivestimento epossidico durante la manipolazione. Può essere applicato direttamente su supporti zincati opportunamente trattati e su zincante organico.

Rapporto di miscelazione in peso: 100:20 con Induritore Multiepoxy

FORMATO	COLORE	Prezzo
25 Kg	Grigio Ral 7035	€ 208,11 IVA Esclusa

INDICE ALFABETICO

I

IGNISTEEL PRIMER W 2

P

PRIMER 39 3

PRIMER 40 4



VERNICI PER

EDILIZIA

INDUSTRIA

FALEGNAMERIA

CALLEGARI VERNICI

**strada prov.le Voghera-
Genestrello n°9**

27050 Codevilla (PV)

Tel. 0383/373124

e-mail:

callegarivernici@alice.it

www.callegarivernici.it

