Callegari Vernici

CATALOGO PRODOTTI

2025

SOMMARIO

VERNICI PER EDILIZIA 2
Fissativi Per Rimuovere L'Amianto 2
Pitture Per Incapsulare L'Amianto 3

VERNICI PER EDILIZIA

FISSATIVI PER RIMUOVERE L'AMIANTO

I fissativi per rimuovere l'amianto si utilizzano in tutti i casi in cui le lastre di cemento-amianto (eternit) vengano rimosse, al fine di evitare la dispersione delle fibre durante gli interventi di bonifica. In questi casi si parla di "incapsulamento per rimozione", e la normativa di riferimento parla di una classe:
classe D: incapsulamento di amianto destinato a smaltimento e bonifica.

Per qualunque azienda produttrice il ciclo di pitturazione per rimuovere l'amianto è pressochè lo stesso:
- 1 mano di fissativo per rimuovere l'amianto semitrasparente (a base acrilica, in genere colorato rosso ossido), con un consumo medio di circa 5-8 m2/L, ma variabile a seconda del prodotto.

Tutti i fissativi per rimuovere l'amianto sono corredati (come prevede la normativa) da una certificazione di conformità rilasciata da un istituto esterno.

AMIANTOFIX

Impregnante consolidante da utilizzare durante gli interventi di rimozione e smaltimento delle lastre in cemento-amianto (“INCAPSULANTE DI TIPO D”).

FORMATO	COLORE AMIANTOFIX	Prezzo
5 L	Rosso Ossido	€ 32,77 IVA Esclusa
20 L	Rosso Ossido	€ 106,54 IVA Esclusa

PITTURE PER INCAPSULARE L'AMIANTO

Le pitture per incapsulare l'amianto si utilizzano in tutti i casi in cui le lastre di cemento-amianto (eternit) restino in opera. In questi casi si parla di "incapsulamento conservativo", e la normativa di riferimento parla di 3 classi:
classe A: incapsulamento di supporto esterno a vista
classe B: incapsulamento di supporto interno a vista
classe C: incapsulamento di supporto non a vista (perchè "confinato", cioè nascosto ed isolato da qualche altro strato di rivestimento).

Per qualunque azienda produttrice il ciclo di pitturazione per l'incapsulamento dell'amianto è pressoché lo stesso:
- 1 mano di fondo-fissativo consolidante (in genere trasparente)
- più mani di pittura incapsulante colorata (a base di polimeri acrilici), di cui l'ultima di colore diverso (questo serve perchè sia negli anni evidente quando lo strato superficiale sarà detriorato, e sarà quindi necessario un intervento di ripristino), per una quantità totale di:
classe A: spessore di 300 micron secchi (mediamente significa 660 g/m2 o 500 mL/m2, ma dipende dal prodotto)
classe B: spessore di 250 micron secchi (mediamente significa 550 g/m2 o 420 mL/m2, ma dipende dal prodotto)
classe C: spessore di 200 micron secchi (mediamente significa 440 g/m2 o 330 mL/m2, ma dipende dal prodotto).

Tutte le pitture per l'incapsulamento dell'amianto sono corredate (come prevede la normativa) da una certificazione di conformità rilasciata da un istituto esterno.

AMIANTOPLAST

Membrana liquida incapsulante per la bonifica di manufatti in cemento amianto (“INCAPSULANTE DI TIPO A”).

FORMATO	COLORE AMIANTOPLAST	Prezzo
5 Kg	Rosso Ossido	€ 37,69 IVA Esclusa
5 Kg	Grigio	€ 37,69 IVA Esclusa
5 Kg	Verde	€ 37,69 IVA Esclusa

FORMATO	COLORE AMIANTOPLAST	Prezzo
20 Kg	Rosso Ossido	€ 122,93 IVA Esclusa
20 Kg	Grigio	€ 122,93 IVA Esclusa
20 Kg	Verde	€ 122,93 IVA Esclusa

INDICE ALFABETICO

A

AMIANTOFIX 2
AMIANTOPLAST 3

VERNICI PER

EDILIZIA

INDUSTRIA

FALEGNAMERIA

CALLEGARI VERNICI

strada prov.le Voghera-Genestrello n°9

27050 Codevilla (PV)

Tel. 0383/373124

e-mail:
callegarivernici@alice.it

www.callegarivernici.it